

VM 125 M 02/B

Hersteller:

Vladimír Vácha – VM MOTOR
Sedláčkova 2570
397 01 Písek
Tschechien
Tel.: 382 215 434
E-mail: vmmotor@iol.cz
Web.: www.vmmotor.com

Vertrieb:

I. Greif – VM Racing Deutschland
Blumhoferstraße 5
97980 Bad Mergentheim
Deutschland
Tel.: 07931 43053
E-mail: jens@vm-racing.de
Web.: www.vm-racing.de

Technische Informationen:

Anzugsmomente in kg/m

Schraube M 5	0,9
Schraube M 6	1,3
Schraube M 10	4,0
Mutter M 8	2,3
Zündungsmutter	4,0
Mutter Primärwelle	4,0 (loctite 270)
Mutter Kupplung	4,0 (loctite 242e)

Getriebeöl: 0,5 l Automatik-Getriebeöl Dextron III

Frühzündung: 1,5° v. OT

Spaltmass: 1,10 - 1,20 mm

Kolbenspiel: 0,070 mm (nach jedem Kolbenwechsel kontrollieren)

Neuen Pleuelsatz je 100 l Benzin wechseln.

Als Öl werden vom Hersteller folgende Typen empfohlen:
ELF HTX 909/ELF HTX 976 im Verhältnis 1:25

Nadellager des Kolbenbolzens je 50 l Benzin wechseln.

Achtung:

Motor sollte vor dem Betrieb auf der Strecke auf ca. 40° C erwärmt werden.

Motor ist ein Rennsportartikel. Bitte nur originale Ersatzteile verwenden.